

## Die Zentralstaubsauganlage mit Magie

Mit „Hide-A-Hose“ verschwindet der Saugschlauch nach dem Saugen automatisch in der Wand!

### Vorteile:

- Der Saugschlauch ist bis zu 12m ausziehbar. Daher reicht bei Einfamilienhäusern meist eine Saugdose pro Etage.
- Perfekt auch für den Einbau in Wohnungen
- Der Saugschlauch ist jederzeit einsatzbereit und verschwindet nach dem Saugen wieder von selbst.
- platzsparend und sauber

### Funktion:

- Der bis zu 12m lange Saugschlauch ist im Rohrsystem verstaut.
- Den Schlauch aus der Saugdose ziehen, den Handgriff anstecken und los geht's!
- Nach dem Staubsaugen zieht sich der Schlauch wieder automatisch in die Wand zurück.



## „Hide A Hose“ Das Schlaucheinzug-System für Wohnungen

### Leistungsstark und komfortabel

Kombinieren Sie 1 Saugdose „Hide A Hose“ mit dem Disan Zentralsauggerät „Matrix“ und Sie erhalten die perfekte Sauganlage für Ihr Zuhause.

### Zentralsauggerät Matrix

#### Das spezielle Zentralsauggerät für Wohnungen!

- Leistungsstarker 1,25kW Motor mit Sanftanlauf
- doppelte Filterung durch: Turbinen-Schutzfilter aus HEPA und austauschbarem Papierfilter (11 Liter)
- Staubbehälter mit Magnetverschluss
- Wandmontage

„Hide A Hose“ Saugdose  
inkl. Saugschlauch



+



+



## „Hide A Hose“ Das Schlaucheinzug-System für Einfamilienhäuser

### Praktisch und ordentlich

Da der Saugschlauch bis zu einer Länge von 12m ausziehbar ist, reicht meist 1 Saugdose „Hide A Hose“ pro Stockwerk.

Wir empfehlen hier ein Gerät der Modellreihe ZSA

### Zentralsauggerät Modellreihe ZSA

- Hochwertiger Bypass-gekühlter Motor  
Die Raumluft wird angesaugt und zur zusätzlichen Kühlung des Elektromotors verwendet.
- ab 1,6 kW
- Sanftanlauf
- Extra große Filteroberfläche
- Der Schmutzbehälter ist nur 2-3 Mal im Jahr zu entleeren

**Hinweis:** Ergänztbar mit weiteren „Hide A Hose“- und „Standard“ Saugdosen



+



+



„Hide A Hose“ Saugdose  
inkl. Saugschlauch

## FAQ

### **Wohin verschwindet der Saugschlauch?**

Das Hide-A-Hose System nutzt die Saugwirkung des Zentralsauggerätes, um den Saugschlauch in das Rohrsystem zu saugen und ist in der Wand und im Boden verstaut.

### **Wie lang ist der Saugschlauch?**

Der Schlauch ist bis zu 12m ausziehbar. Er wird von einem Textil-Stretschlauch ummantelt und schützt so Türrahmen, Wände und sonstige Kanten.

### **Wie schaltet man das Zentralsauggerät ein?**

Direkt in der Saugdose gibt es einen roten Hebel zum Ein- und Ausschalten.

### **Kann man das System mit „normalen“ Saugdosen kombinieren?**

Die Hide-A-Hose Saugdose sollte in einem Bereich platziert werden, wo am häufigsten gesaugt wird. Im restlichen Haus besteht die Möglichkeit „Standard-Saugdosen“ zu verwenden.

### **Kann man das normale Zentralsaugrohr für die Installation verwenden?**

Für das Hide-A-Hose System müssen in den ersten 12 Metern der Rohrleitung, spezielle, extralange Bögen installiert werden. Ansonsten wird das Standardmaterial verwendet.

### **Hinweis:**

Dieses System ist für den Trockenbau und den Massivbau gleichermaßen geeignet.